



## TRAGFÄHIGKEITSBESTÄTIGUNG OTICO

Die Fa. OTICO hiermit bestätigt die Genauigkeit von den nachstehenden mitgeteilten Auskünfte für die  
gelieferten Waren

Die von OTICO gelieferten Kpl. Räder bestehen aus:

### A) REIFEN

**BENENNUNG DES REIFENS: 425/70R20 OTU27**

Profil : OTU27

Grösse der Stammkarkasse:

Lastindex (Geschw. Symbol): 165 F

Aussendurchmesser des Reifens  $\varnothing$  : 1110 mm

Breite: 425 mm

Halbm. Stat.: 499 mm

### B) SCHEIBENRAD

Benennung : 13 x 20 / Tiefbettfelge  
Bohrung : 8 Lo

Einpresstiefe : ET0

Hersteller : OTICO

Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

Dicke der Scheibe in mm: 10

Dicke der Felge in mm : 7

Max. Tragfähigkeit (Herstellerbescheinigung):  
5665 kg bei 60 km/h  
6500 kg bei 40 km/h  
7000 kg bei 25 km/h

### FÜR DAS KOMPLETTE RAD:

Das Kpl. Rad ausgestattet mit einem Ventil aus kautschuk kann die folgende Tragfähigkeit unter  
erwähntem Luftdruck ertragen:

- Bei 25 km/h

- Tragfähigkeit von 7000 kg für einen Luftdruck von 5,5 bars bei der Geschwindigkeit 25 km/h

Daten kalkuliert mit geltenden ETRTO Normen.

Empfänger : CONOW Anhängerbau

Chalmaison, den 18. Februar 2014

PARRIFLEX

Unterschrift der Technik

PARRIFLEX

Unterschrift der Verwaltung

OTIFLEX

TERRAFLEX

TERRAFLEX

SUPEREXPLOATION

OTICO S.A.S. - 77650 CHALMAISON - FRANCE

Tél : (33) 01 64 08 60 75 - Fax. : (33) 01 64 08 63 91 - e-mail : info@otico.fr -  
www.otico.com

R.C.S. MELUN B 403 184 906 - N° CEE FR 38 403 184 906 - S.A.S. au capital de 1 000 000€